



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: **404-02-23/2/2020-02**

Датум: **17.03.2020. године**

Немањина 22-26

Београд

Предмет: Измена конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.8/20

С обзиром да је Наручилац након објављивљања предметне јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, уочио да је дошло до техничке грешке на страни број 9. где у називу П-А ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) пише: ПАРТИЈА 2 - BLUETOOTH УРЕЂАЈИ, уместо да пише **ПАРТИЈА 2 – СЕРВЕР ЗА ХОСТОВАЊЕ.**

Због свега горе наведеног, врши се измена конкурсне документације на страници број 9. Иста се налази у прилогу и чини саставни део конкурсне документације. Потребно је да понуђачи приликом достављања понуде доставе ову страницу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

**II-A ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА)**

ПАРТИЈА 2 – СЕРВЕР ЗА ХОСТОВАЊЕ

Сервер за хостовање сајта (један комад)

	Сервер
Кућиште:	Rackmount кућиште максималне висине 2U са свим компонентама неопходним за уградњу у орман
Процесор:	минимално Intel Xeon Gold 6126 12c 2.6GHz
Цхипсет:	Intel C621 chipset или одговарајући
Меморија:	64GB(2x 32GB 2Rx4 DDR4-2666 Registered Smart memory kit) меморије. Систем мора да поседује најмање 24 меморијских слотова уз проширивост до минимално 3ТВ меморије
Меморијска заштита:	Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, DDDC, Rank sparing memory support, Memory Mirroring support
Вентилатори:	минимално 6 hot-plug вентилатора
ЛАН мрежа:	8x1Gb Ethernet RJ45 порта, 2x 10Gb Ethernet SFP+ порта.
Менаџмент ЛАН порт:	Сервер мора да има уграђени чип на матичној плочи за удаљену контролу, мониторинг сервера са фабрички интегрисаним кључем за РКI аутентификацију, CNSA стандард, UEFI Secure Boot, Root of trust, посебан ЛАН порт (RJ45) за менаџмент сервера.
Дискови:	6x 2TB 12G 3.5" SAS 7.2k HDD
ЛЕД панел:	Индикативни ЛЕД панел са предње стране за предикцију грешке виталних компоненти.
Интерфејс:	Могућност додавања до 2x M.2 SSD flash картица.
RAID контролер	Физички RAID контролер са 4GB cache-а са подршком за 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 RAID нивое, као и минимум 12Gb/s са подршком за 16 дискова.
Проширивост дискова	Проширивост до минимално 16x hot-plug 3.5" HDD/SSD дискова
Портови:	5x USB 3.0 (1 front, 2 rear, 2 internal)
	1x VGA (1 rear)
	1x Serial (optional rear)
Слотови за проширење:	Проширивост система до минимално 8x PCIe 3.0
Напајање	Редундантно напајање, минимално 2x 800W Platinum, 94% efficiency 2x Rack струјни каблови
Подржани оперативни системи:	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, VMware vSphere 6.0 и 6.5, SUSE Linux Enterprise Server 11 и 12, Red Hat Enterprise Linux 6 и 7, Oracle Linux 7
Гаранција	Сервер мора бити испоручен са гаранцијом која подразумева обезбеђивање бесплатних резервних делова, бесплатног изласка на терен и бесплатне услуге подршке у случају квара у периоду од 3 године.